

小型高性能NASシステム Maxima series



RAID機能搭載(0/1/3/5/6)
業務向け高品質小型NASシステム




サーバーOSに信頼性の高いWindows Storage Server2008R2を採用
RAIDコントローラーをマザーボードに実装することで高い安定性を実現
より信頼性の高いハードウェアRAIDを標準化することで安全性を向上

Maxima 404

HDD4台搭載タイプ

小型で場所を取らないコンパクト設計
最小2TBから最大12TBに対応




| | |
|------------|------------|
| MX404-1T04 | ¥183,600.- |
| MX404-2T04 | ¥213,600.- |
| MX404-3T04 | ¥285,600.- |

Maxima 506

HDD6台搭載タイプ

小型大容量タイプ
最小4TBから最大18TBに対応



| | |
|------------|------------|
| MX506-1T06 | ¥230,400.- |
| MX506-2T06 | ¥276,000.- |
| MX506-3T06 | ¥384,000.- |

| モデル名 | | Maxima 404 | | |
|-----------|----------|------------------------------------|------------|------------|
| 型番 | | MX404-1T04 | MX404-2T04 | MX404-3T04 |
| 標準実装CPU | | Intel ATOM D525 (Dual-Core 1.8GHz) | | |
| メモリ容量 | | 4GB (DDR3 SODIMM) | | |
| I/Oポート | LAN | 1Gbit Ethernet x 2ポート | | |
| | USB | USB3.0 x 1ポート、USB2.0 x 4ポート | | |
| | SATA | eSATA (SATA2) x 1ポート | | |
| | COM | COM (RS232C Only) x 1ポート | | |
| | VGA | VGA x 1ポート | | |
| RAID動作モード | | 0/1/3/5/6 (RAIDレベルの変更はOS再インストール) | | |
| 容量 | RAID6設定時 | 2TB | 4TB | 8TB |
| | 総容量 | 4TB | 8TB | 12TB |
| 搭載ドライブ容量 | | 1TB | 2TB | 3TB |
| 搭載ドライブ台数 | | 4 | | |
| 電源仕様 | | 250W / AC100~200V / 50Hz~60Hz | | |
| 複合理論性能 | | 15,000MTOPS | | |
| 外形寸法 | | W184 x H201 x D285 (mm) | | |
| 重量 | | 約7.5kg | | |
| 使用環境 | 周囲温度 | 動作時:5~35℃ 保管時:-20~50℃ | | |
| | 湿度 | 20~80% (※結露なきこと) | | |
| | 最大湿球温度 | 29℃ | | |
| | 塵埃 | 一般事務室並み | | |
| | 衝撃許容度 | 動作時:5G 保管時:50G | | |
| | 高度 | 動作時:0~3,000m 保管時:0~12,000m | | |
| RoHS対応 | | 準拠 | | |
| 標準添付品 | | 電源ケーブルx1、ユーティリティディスク(CD-R版) | | |
| | | リカバリーディスク(DVD-R版)、OSリカバリーガイド | | |
| | | クイックセットアップガイド、マイクロソフトライセンス条項、製品保証書 | | |
| 保証 | | 1年間センドバック | | |
| オプション | | 長期保証、オンサイト保証、予備ディスクなどございます。ご相談ください | | |

| モデル名 | | Maxima 506 | | |
|-----------|----------|------------------------------------|------------|------------|
| 型番 | | MX506-1T06 | MX506-2T06 | MX506-3T06 |
| 標準実装CPU | | Intel ATOM D525 (Dual-Core 1.8GHz) | | |
| メモリ容量 | | 4GB (DDR3 SODIMM) | | |
| I/Oポート | LAN | 1Gbit Ethernet x 2ポート | | |
| | USB | USB3.0 x 1ポート、USB2.0 x 4ポート | | |
| | SATA | eSATA (SATA2) x 1ポート | | |
| | COM | COM (RS232C Only) x 1ポート | | |
| | VGA | VGA x 1ポート | | |
| RAID動作モード | | 0/1/3/5/6 (RAIDレベルの変更はOS再インストール) | | |
| 容量 | RAID6設定時 | 4TB | 8TB | 12TB |
| | 総容量 | 6TB | 12TB | 18TB |
| 搭載ドライブ容量 | | 1TB | 2TB | 3TB |
| 搭載ドライブ台数 | | 6 | | |
| 電源仕様 | | 250W / AC100~200V / 50Hz~60Hz | | |
| 複合理論性能 | | 15,000MTOPS | | |
| 外形寸法 | | W184 x H254 x D285 (mm) | | |
| 重量 | | 約10.5kg | | |
| 使用環境 | 周囲温度 | 動作時:5~35℃ 保管時:-20~50℃ | | |
| | 湿度 | 20~80% (※結露なきこと) | | |
| | 最大湿球温度 | 29℃ | | |
| | 塵埃 | 一般事務室並み | | |
| | 衝撃許容度 | 動作時:5G 保管時:50G | | |
| | 高度 | 動作時:0~3,000m 保管時:0~12,000m | | |
| RoHS対応 | | 準拠 | | |
| 標準添付品 | | 電源ケーブルx1、ユーティリティディスク(CD-R版) | | |
| | | リカバリーディスク(DVD-R版)、OSリカバリーガイド | | |
| | | クイックセットアップガイド、マイクロソフトライセンス条項、製品保証書 | | |
| 保証 | | 1年間センドバック | | |
| オプション | | 長期保証、オンサイト保証、予備ディスクなどございます。ご相談ください | | |

株式会社 **コムワークス**

サービス・情報サイト <http://www.comworks.co.jp/>
製品情報サイト <http://comstation.jp/>

〒330-0052

埼玉県さいたま市浦和区本太2-9-24

TEL:048-883-9629 FAX:048-749-1631

E-Mail: order@comworks.co.jp